



COMUNE DI TORREGLIA

PROVINCIA DI PADOVA

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 19-02-15 N.1

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG AI SENSI DELL'ART.50, C.4, LETT.L), L.R.61/85 PER LA MODIFICA E L'INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN MATERIA DI "ARREDO DEGLI SPAZI SCOPERTI"

DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

Seduta del _____ alle ore _____

DELIBERA N. _____

Soggetta a controllo

Immediatamente eseguibile

ASSENTI ALLA SEDUTA

LEGNARO FILIPPO	RIGHELE ALESSIO
RIGATO MARCO	BETTIN ALBERTO
MARCOLONGO IGOR	BARBIERO MASSIMO
SANTINELLO SILVIA	FRISON ENRICO
MORONATO ALESSANDRO	DAINESE ANDREA
MARENESI LORENZO	

NOTE: _____

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- che con proprio atto n. 69 del 8.11.2001 è stata adottata la Variante Generale al P.R.G. tra i cui elaborati ci sono le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) e il Regolamento Edilizio (R.E.);
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1655 del 26.05.04 è stata approvata con modifiche d'ufficio (art. 45 LR 61/85) e proposte di modifica (art. 46 LR 61/85) la suddetta variante generale, pubblicata nel BUR Veneto n. 61 del 22.06.04;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 2781 del 27.09.2005 è stata approvata definitivamente la variante generale suddetta ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, e che la stessa è stata pubblicata nel B.U.R. del Veneto n. 98 del 18.10.2005 per cui risulta che lo strumento urbanistico esplica efficacia dalla data del 2.11.2005;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 11 del 8.05.2013 è stato recepito l'aggiornamento grafico del suddetto strumento urbanistico generale in base alle modifiche d'ufficio introdotte dalla Regione Veneto in sede di approvazione definitiva;

Considerato che

- il P.R.G., nel corso della sua vigenza, ha mostrato l'esigenza di dare maggiore disciplina, anche alla luce della recente giurisprudenza in materia, alle cosiddette strutture temporanee e precarie;
- in taluni casi, tali strutture possano essere equivocamente considerate, generando interventi che, per tipologia e componenti, implicino trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, come tali, siano subordinati a permesso di costruire anziché a Comunicazione di inizio lavori (C.I.L.)/Segnalazione inizio attività edilizia (S.C.I.A.);

Ravvisata l'opportunità di approvare un testo normativo specifico per tale tipologia di manufatti, come stabilito dall'art. 21 del Regolamento Edilizio Comunale vigente, che dia maggiori indicazioni e chiarimenti in ordine a:

- condizioni;
- requisiti;
- informazioni da produrre;
- procedimenti;

Richiamato l'art. 48 della L.R. 23.04.2004, n.11, integrato e modificato dall'art. 2, c.1, della L.R. 2.12.2005, n.23, che ha ripristinato, sia pure in parte, la vigenza del suddetto art. 50, L.R. 61/50;

Dato atto

- di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 39, punto 1b), del D.Lgs 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa, mediante pubblicazione del presente atto sulla sezione del sito web comunale "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";
- che il presente provvedimento sarà pubblicato, dopo la sua adozione, ai fini e per gli effetti di cui al punto 3) del succitato art. 39, D.Lgs 33/2013;

Visto l'art. 42 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 circa le competenze del Consiglio Comunale;

Visto il parere del responsabile del servizio interessato conseguito secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato);

Con voti _____

DELIBERA

1) di adottare la variante parziale al PRG ai sensi dell'art. 50, c.4, lett. L), L.R. 61/85 secondo il testo di cui all'allegato A ad oggetto: "ARREDO DEGLI SPAZI SCOPERTI";

2) a cura del responsabile del servizio – geom. Maurizio Franceschetti – ai sensi dell'art. 50, c.6 e 7, L.R. 61/85 e succ. integrazioni e modificazioni, la variante parziale:

- sia depositata presso la Segreteria Comunale e della Provincia per dieci giorni e ciò entro cinque giorni dall'adozione;
- dell'avvenuto deposito sia data pubblicità tramite pubblicazione di avviso all'albo pretorio del Comune e della Provincia e affissione di manifesti per dar modo a chiunque, nei venti giorni successivi, di presentare osservazioni;

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

**Oggetto: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG AI SENSI DELL'ART.50, C.4, LETT.L), L.R.61/85
PER LA MODIFICA E L'INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN
MATERIA DI "ARREDO DEGLI SPAZI SCOPERTI"**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

ESAMINATA la proposta di delibera da sottoporre alla G.C. relativa all'oggetto di cui sopra

ESPRIME

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarita' tecnica della stessa

Lì, 19-02-15

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Franceschetti Maurizio

Comune di Torreglia
Provincia di Padova

P.R.G.

Variante generale

BORZELLA

**REGOLAMENTO
ARREDO DEGLI SPAZI SCOPERTI**
art. 21 del Regolamento Edilizio

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. _____ del _____, come "allegato A"

ELABORATO DAL
SERVIZIO TECNICO COMUNALE

f.to Il Sindaco
Filippo Legnaro

f.to Il Responsabile del Servizio
Maurizio Franceschetti

f.to Il Segretario Comunale
Mario Visconti

Estratto art. 21 r.e.

Art. 21 - Installazione di elementi di arredo (AR)

Sono compresi in tali interventi:

- installazione di elementi di copertura mobile degli spazi aperti (tende applicate ad edifici o con supporto autonomo, ecc...);
- modifica o sostituzione di vetrine (di locali commerciali e pubblici esercizi);
- installazione di insegne, cartelloni pubblicitari, cartelli indicatori, arredo comunicativo in genere;
- installazione di manufatti di servizio urbano (contenitori rifiuti cabine telefoniche, cabine per servizi igienici, bacheche, erogatori di merci, ecc...;
- installazione di manufatti di arredo urbano (panchine, fontane, fioriere, pergole, pensiline, gazebi, lapidi, monumenti, fittoni, ecc...

Procedure: Tali interventi sono sottoposti a procedura autorizzativa nei seguenti casi:

- **quando interessano spazi pubblici o spazi ad uso pubblico;**
 - **quando interessano spazi privati nei casi in cui l'installazione sia visibile da spazi pubblici o spazi ad uso pubblico;**
 - **quando interessano aree o edifici tutelati.**
- L'Amministrazione Comunale si dota, di uno specifico allegato per disciplinare:**
- **le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni nei casi suddetti;**
 - **il tipo di informazioni da includere nella domanda;**
 - **la casistica in cui l'autorizzazione è soggetta al pagamento di tasse o diritti.**

ARREDO DEGLI SPAZI SCOPERTI:

1) DEFINIZIONI

Ferma restando la disciplina del Codice Civile e quella delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico costituiscono semplice arredo degli spazi scoperti i seguenti manufatti, qualora pertinenze di unità principali esistenti:

A. PERGOLE/POMPEIANE, ossia manufatto avente natura decorativa, realizzato in struttura leggera in legno o altro materiale, di peso minimo, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, dotato eventualmente di rete o tenda ombreggiante, attraverso il quale realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, con altezza massima interna di ml 3,00 e limite superficie coperta massima di 20.00 mq. E' consentita l'installazione di un solo manufatto per ogni area di esclusiva pertinenza delle unità abitative, commerciali o produttive.

In caso di condomini l'installazione dovrà essere effettuate nel rispetto della regolamentazione di settore e con omogeneità di tipologia e finitura.

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 0,50, per altezze di gronda fino a ml 2,50 e ml 1,5 per altezze maggiori. In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

B. DEPOSITI ATTREZZI, ossia manufatti prefabbricati esclusivamente in legno o altro materiale con finitura esterna simil-legno, per il deposito di piccoli attrezzi da giardino, delle dimensioni massime di mq 10,00 di superficie coperta e di altezza media massima minore o uguale a mt. 2,40 misurata dal terreno

circostante all'intradosso della falda di copertura. Il tetto dovrà essere esclusivamente a falde inclinate e la struttura dovrà essere ancorata al suolo, senza l'impiego di fondazioni.

E' consentita l'installazione di un solo deposito per ogni area di esclusiva pertinenza di unità abitative, commerciali o produttive. , In caso di condomini l'installazione dovrà essere effettuata nel rispetto della regolamentazione di settore e con omogeneità di tipologia e finitura.

In deroga al requisito della pertinenzialità previsto al punto 1) è consentita la realizzazione di un manufatto come sopra definito anche in area agricola, al fine di consentire e favorire unicamente la manutenzione del fondo.

I manufatti di cui sopra, con le caratteristiche sopraindicate, non costituiscono volumi urbanisticamente rilevanti.

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 0,50. In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

C. PENSILINE, ossia le tettoie a sbalzo in legno o metallo, addossate alle pareti perimetrali dei fabbricati esistenti, aventi funzione di riparo dal sole e dalla pioggia, della sporgenza massima di m 1,50.

La copertura potrà essere orizzontale o inclinata e ricoperta con manto di tegole a canale (come coppi o tegole) ovvero in legno o rame.

E' consentita l'installazione delle pensiline esclusivamente a protezione di porte e porte-finestre o di caminetti/barbecue posti in aderenza all'edificio;

D. GAZEBO:

1. Gazebo pertinenze di residenze, attività commerciali e produttive.

Chioschi in legno o metallo, interamente aperti lateralmente, con funzione panoramica. La struttura sarà isolata dal fabbricato principale, priva di fondazioni ed eventualmente ancorata al suolo, con altezza massima interna di ml 3,00 e superficie coperta massima di mq. 20,00; Realizzato in legno, metallo o ghisa non può essere tamponato perimetralmente in alcun modo e la copertura è consentita unicamente con tela, stuoia, canna di bambù, doghe di legno, elementi in vetro o altro materiale trasparente.

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 0,50, per altezze di gronda fino a ml 2,50 e ml 1,5 per altezze maggiori. In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

2. Gazebo pertinenze di attività commerciali di pubblico esercizio (bar, pizzeria e ristorazione in genere).

L'area da coprire sarà rapportata, per dette attività, alla superficie utile coperta al piano terra, esclusi i servizi e accessori, con altezza massima interna di ml 3,00 con i seguenti parametri:

dimensioni Sup. utile (Su) coperta al piano terra	Sup. massima copribile con gazebo
Su \leq 50 mq	75 mq
Su $>50 \leq$ 100	150 mq
Su $>100 \leq$ 200	200 mq
Su $>200 \leq$ 300	300 mq
Su $>$ 300	400 mq

In questo caso la struttura, che potrà essere realizzata in legno, metallo o ghisa, potrà essere tamponata perimetralmente esclusivamente con chiusure trasparenti totalmente apribili e smontabili e potrà essere addossata all'edificio principale sede dell'attività.

La copertura potrà essere realizzata con tela, stuoia, canna di bambù, doghe di legno o metallo orientabili, elementi in vetro o altro materiale trasparente, elementi prefabbricati leggeri, anche coibentati.

I tamponamenti orizzontali e verticali, la cui installazione sarà soggetta ad autorizzazione annuale, dovranno avere le caratteristiche di "FACILE AMOVIBILITÀ" di cui al successivo punto L) e contemporaneamente il carattere della stagionalità e temporaneità, definito per il periodo massimo di complessivi mesi 8(otto) annui, non reiterabile o prorogabile prima di 4 mesi dalla scadenza.

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 1,50.

In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

E. VERANDE / GIARDINO D'INVERNO

Sono locali o spazi praticabili coperti, ricavati delimitando con infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali:

- una loggia
- una terrazza o parte di essa
- un balcone, sottostante o meno ad altro balcone o sporto di gronda
- una tettoia, o parte di essa, direttamente accessibile da una unità immobiliare
- un patio esterno direttamente accessibile dall'abitazione principale.

Si configurano come strutture permanenti, atte non a sopperire ad esigenze temporanee con la successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ancorché realizzate con struttura metallica e vetro, ampliando così il godimento dell'immobile all'esterno della sagoma principale del fabbricato.

F. SERRE, amovibili, formate da intelaiature in legno o metallo aventi pareti e copertura in materiale plastico trasparente o vetro, con tetto inclinato o a forma curvilinea. Il manufatto dovrà avere funzioni di riparo di fiori o piante senza alcuna opera di fondazione.

Le dimensioni non potranno superare le seguenti misure:

- altezza all'estradosso del colmo: m 2,00 dal terreno circostante;
- superficie coperta: massimo mq 12,00.

E' consentita l'installazione di una sola serra per ogni area di esclusiva pertinenza delle unità edilizie.

G. TUNNEL A SOFFIETTO, ossia struttura leggera amovibile ripiegabile a pacchetto per il riparo di una sola automobile. E' consentita l'installazione di un solo tunnel per ogni unità abitativa. Sono vietati in ambiti condominiali.

H. CAMINETTI/BARBECUE prefabbricati e non, provvisti di un focolare, di una legnaia, in genere posta in basso, e di una canna fumaria che convoglia il fumo verso l'alto, collocati anche all'interno di pergole o gazebo come sopra descritti.

Dovranno avere dimensioni massime di mq. 3, compresi accessori e altezza massima di mt. 2 con soprastante canna emergente mt. 1 dallo stesso.

I. TENDE

1. Tende pertinenti residenze.

Strutture leggere aventi specifiche caratteristiche di facile amovibilità di cui al successivo punto L) dotate di supporti in legno, metallo o plastica, e tendaggio mobile (in tessuto o pvc o similare, doghe metalliche inclinabili e retraibili, ecc.), ancorché ancorate a mensola

alla facciata dell'edificio e/o appoggiate su elementi verticali di esigua sezione (massimi cm. 12x12), non infissi stabilmente al suolo;

la superficie massima copribile non potrà superare il 25% della superficie coperta del fabbricato principale, esclusi portici.

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 0,50, per altezze di gronda fino a ml 2,50 e ml 1,5 per altezze maggiori. In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

2. Tende pertinenti attività commerciali di pubblico esercizio (bar, pizzeria e ristorazione in genere).

Strutture leggere aventi specifiche caratteristiche di facile amovibilità di cui al successivo punto L), dotate di supporti in legno, metallo o plastica, e tendaggio mobile (in tessuto, pvc o similare, doghe metalliche inclinabili e retraibili, ecc.), ancorché ancorate a mensola alla facciata dell'edificio e/o appoggiate su elementi verticali non infissi stabilmente al suolo.

L'area da coprire sarà rapportata, alla superficie utile calpestabile interna, esclusi i servizi e accessori, con un limite massimo del 100%;

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 1,50.

In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

J. STRUTTURA PRECARIA-TEMPORANEA:

costruzione con ancoraggio al suolo o altro atta a soddisfare necessità contingibili, urgenti e temporanee (esempio: chioschi o gazebo posti per lo svolgimento di fiere, mercati e altre manifestazioni, ecc.), installabili per la durata di massimo 90 (novanta) giorni. (art. 6, comma 2.b del DPR 380/2006).

Non è precaria l'opera che, seppur di facile e rapida amovibilità, indipendentemente dal tipo di ancoraggio al suolo, è destinata ad un utilizzo continuativo nel tempo.

I caratteri di precarietà-temporaneità devono essere compresenti e relazionati a particolari esigenze quali:

- a) manifestazioni sportive, culturali, ecc., con carattere eccezionale e comunque temporalmente limitato.

Tutti gli interventi sopra descritti devono rispettare le vigenti normative sulla sicurezza, le cui certificazioni dovranno rimanere in possesso del proprietario a propria tutela e garanzia.

Tutti gli interventi sopraccitati che non rispettano le misure o le caratteristiche costruttive di cui sopra verranno considerate opere in assenza di SCIA, DIA o di Permesso di Costruire e soggetti alla relativa disciplina.

Le pavimentazioni delle sopraccitate strutture dovranno essere di tipo drenante.

K. COMPONENTI D'ARREDO COMPRESI QUELLI TECNOLOGICI,

I componenti di arredo compresi quelli tecnologici tipo le tombinature, l'illuminazione e le panchine dovranno essere correttamente inseriti nel disegno delle superfici, e saranno opportunamente collocati per ottenere la minor invasività del contesto, non devono costituire limitazioni alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici, né compromettere la corretta percezione visiva del costruito.

DIVIETI:

- a) qualsiasi totem;
- b) oggetti o riproduzioni non inquadrabili negli arredi ordinari;
- c) qualsiasi oggetto, a carattere pubblicitario, non consono

1. **Dissuasori** (elementi verticali utili a separare privati da quelli pubblici o a mettere in sicurezza determinate aree rispetto ad altre).

FORMA: I dissuasori e gli elementi di separazione avranno una forma a stelo di acciaio o ghisa con superficie liscia, componibili per formare il parapetto con traverse in tubolare d'acciaio; per significative zone storiche urbane sono possibili altre forme. Unico colore, ammessi tutti i bruniti, acciaio, canna di fucile, grigio, antracite e per significative zone urbane anche quello naturale della pietra.

DIMENSIONE: Dimensione minima consentita per la funzione che svolgono e in relazione all'arredo urbano del contesto

MATERIALI: Ghisa, acciaio, pietra locale, o pietra artificiale compatibile. Ammessi i marmi ma sempre di cromia compatibile al contesto.

Questi elementi non saranno causa di degrado tipo scoloriture per le superfici ove collocati

POSIZIONE: I dissuasori saranno posizionati entro i cordoli dei marciapiedi o a filo del perimetro se a raso terra, in linea con l'edificato e con le pavimentazioni e comunque in armonia con la sistemazione esterna.

CONTESTO: I dissuasori saranno uniformati per colore e dimensione a quelli confinanti, ove esistenti, soprattutto per i limiti territoriali di diverse amministrazioni; il materiale e il colore si relazioneranno sempre all'arredo del contesto con cui dovranno armonizzarsi come le panchine, i cestini, le fioriere e tutti gli elementi che partecipano al decoro dell'immagine urbana. Questi arredi saranno posizionati rispettando anche le geometrie delle facciate e le caratteristiche architettoniche del costruito al fine di valorizzare i tracciati e i luoghi urbani

DIVIETI

- a) Qualsiasi forma di pubblicità.
- b) Elementi in cemento tipo sassi di fiume o conglomerati troppo invasivi.
- c) Colori non in relazione con il contesto.
- d) E' vietata qualsiasi tipo di scritta, tranne quelle di pubblica utilità.
- e) L'eliminazione e la sostituzione con materiali e tipologie diverse di dissuasori storici che vanno mantenuti e conservati.
- f) Dissuasori colorati e di diverso colore rispetto a quello indicato.
- g) Materiali come i graniti, i marmi e le pietre lucidate.
- h) Marmi non in relazione al contesto e di cromie non compatibili rispetto l'ambiente ove collocato.
- i) Materiali riflettenti e a specchio

2. **Fioriere** (elementi di arredo atti a contenere fiori e/o piccoli arbusti)

FORMA: La forma delle fioriere sarà semplice e si relazionerà con gli altri elementi d'arredo del contesto considerato, tipo cestini, dissuasori, panchine e pavimentazioni.

I vasi davanti agli esercizi o alle abitazioni confinanti saranno uguali per misure colore e dimensione e vegetazione, e si dovranno relazionare alle fioriere pubbliche.

DIMENSIONE Le dimensioni delle fioriere si armonizzeranno al contesto.

MATERIALI Acciaio, ghisa, ferro, rame trattato e ottone non lucidato, legno naturale, pietra naturale locale o pietra artificiale compatibile.

I materiali non saranno causa di degrado, tipo scoloriture, per le pavimentazioni o le basi ove collocati.

POSIZIONE Questi elementi d'arredo non devono intralciare il percorso e saranno posizionati rispettando le geometrie delle facciate e le caratteristiche architettoniche del costruito al fine di valorizzare i tracciati e i luoghi urbani.

CONTESTO Le fioriere si confronteranno con tipologie simili confinanti e dello stesso contesto urbano soprattutto per forma, materiale e colore, dovranno relazionarsi e armonizzarsi con tutti i componenti d'arredo tipo panchine, cestini e posacenere, pavimentazioni e dissuasori.

Nelle zone confinanti appartenenti a diverse amministrazioni le fioriere saranno uniformate e/o relazionate per ottenere continuità tipologica anche attraverso armoniose variazioni rispetto al contesto urbano e paesaggistico.

DIVIETI

- a) quelle con sassi di fiume a vista.
- b) le fioriere in cemento e qualsiasi conglomerato a base cementizia.
- c) le fioriere colorate e non in relazione al contesto.
- d) le fioriere in materiale plastico.
- e) Qualsiasi forma di pubblicità.
- f) Sostituzione di fioriere storiche.
- g) Materiali come i graniti, i marmi e le pietre lucidate.
- h) Marmi non in relazione al contesto e di cromie non compatibili rispetto l'ambiente ove collocato
- i) Fioriere cementate a terra.
- j) Forme e materiali che appesantiscono l'elemento d'arredo.
- k) Materiali riflettenti e a specchio.

3. Illuminazione;

FORMA La forma del punto luce e dei lampioni sarà la più semplice possibile e sempre in relazione al contesto e alla pubblica illuminazione conforme al presente regolamento.

Sono ammesse illuminazioni che abbiano una forma riconducibile alla lanterna veneziana o tipologie moderne ma che abbiano forme essenziali.

SCRITTE Vietate.

COLORE Strutture: si sceglierà un colore meno impattante per il contesto ammessi i bruniti, l'acciaio, canna di fucile, grigio, antracite e i colori del metallo tranne il colore oro.

Luci: bianche solari o gialle.

DIMENSIONE Si sceglieranno le meno invasive possibili, considerando l'architettura e il paesaggio.

Dimensione e forma di queste strutture dovranno relazionarsi e armonizzarsi con il contesto.

MATERIALI Qualsiasi materiale purché non sia causa di scoloriture (dovute al contatto con l'acqua) e di degrado per le superfici o pavimenti ove collocato.

POSIZIONE La posizione di questi corpi terranno conto della geometria esistente architettonica e urbana, e del fascio di luce creato sugli edifici e sul paesaggio durante le ore notturne, gli impianti saranno il più possibile mimetizzati e la collocazione non dovrà compromettere la corretta percezione dell'architettura e del contesto, questi corpi devono contribuire alla valorizzazione dei luoghi, ed essere in armonia con le caratteristiche architettoniche del costruito.

ILLUMINAZIONE Colori ammessi: bianchi solari e gialli.

DIVIETI

- a) Vietate le luci al neon dirette.
- b) Luci e colori diversi da quelle prescritti.
- c) Luci e colori fosforescenti.
- d) Materiali che causino scoloriture e degrado sulle superfici ove collocati.
- e) Più tipologie di illuminazione in uno stesso edificio.
- f) Vietata segnaletica stradale sui lampioni
- g) Vietata qualsiasi forma di pubblicità sui pali della luce.
- h) Sostituzione di corpi illuminanti storicizzati e storici, che vanno conservati e mantenuti.

4. Cestini

FORMA La forma dei cestini e posacenere (sempre presente) sarà semplice e a geometria elementare, si relaziona con gli altri elementi d'arredo del contesto considerato, tipo panchine, dissuasori, fioriere e pavimentazioni.

COLORE Il colore sarà unico e naturale dei materiali utilizzati nonché il brunito, acciaio satinato, canna di fucile, grigio e antracite.

DIMENSIONE Le dimensioni dovranno relazionarsi al contesto al fine di valorizzare i luoghi.

MATERIALI Metalli, leghe, legno, pietra locale, o pietra artificiale compatibile. Ammessi i marmi ma sempre di cromia compatibile al contesto.

Qualsiasi materiale scelto non sarà causa di scoloriture (dovute al contatto con l'acqua) e di degrado per le superfici o pavimenti ove collocato.

POSIZIONE La posizione di tale arredi deve contribuire alla valorizzazione dei luoghi e alla corretta percezione visiva degli stessi; saranno collocati non casualmente ma secondo una progettazione che valuti i percorsi, li renda raggiungibili e visibili, relazionati sempre al contesto, e alle caratteristiche architettoniche del costruito.

CONTESTO I posacenere e i cestini saranno uniformati per colore e dimensione al contesto, ammesse le variazioni ma sempre in armonia con quelle confinanti.

Questi elementi saranno dello stesso tipo e materiale dei dissuasori delle panchine e di tutti gli elementi d'arredo del contesto che partecipano al decoro dell'immagine urbana.

DIVIETI

- a) Materiali diversi per posacenere e cestino.
- b) Cestini e posacenere in cemento o materiali a base cementizia.
- c) Cestini e posacenere di diverso colore rispetto a quello indicato e non in relazione al contesto.
- d) Cestini e i posacenere in materiale plastico.
- e) Qualsiasi forma di pubblicità.
- f) Sostituzione di arredi storici.
- g) Marmi non in relazione al contesto e di cromie non compatibili rispetto l'ambiente ove collocato.

5. Panchine

FORMA La forma delle panchine sarà semplice e si relazionerà con gli altri elementi d'arredo del contesto considerato, tipo cestini, dissuasori, fioriere e pavimentazioni.

COLORE Il colore sarà brunito, acciaio, acciaio satinato, canna di fucile, pietra naturale e legno.

DIMENSIONE Le dimensioni dovranno relazionarsi al contesto al fine di valorizzare i luoghi.

MATERIALI Acciaio, legno, pietra locale, o pietra artificiale compatibile. Ammessi i marmi ma sempre di cromia compatibile al contesto.

Qualsiasi materiale scelto non sarà causa di scoloriture (dovute al contatto con l'acqua) e di degrado per le superfici o pavimenti ove collocato.

POSIZIONE La posizione di tale arredi deve contribuire alla valorizzazione dei luoghi e alla corretta percezione visiva degli stessi.

Le panchine saranno posizionate considerando anche l'ombra degli alberi se presenti, saranno facilmente raggiungibili, non saranno d'ostacolo per il percorso, e non comprometteranno la corretta percezione dei luoghi.

Questi arredi saranno posizionati rispettando anche le geometrie delle facciate e le caratteristiche architettoniche del costruito al fine di valorizzare i tracciati e i luoghi urbani.

CONTESTO Le panchine si armonizzeranno per forma, colore e dimensione al contesto al fine del decoro dell'immagine urbana, saranno sempre da confrontarsi con l'arredo confinante conforme al presente regolamento.

DIVIETI

- a) Vietate le panchine in cemento e armate.
- b) Vietate le panchine colorate e non in relazione al contesto.
- c) Vietate panchine in materiale plastico.
- d) Sostituzione di panchine storiche che vanno mantenute e conservate.
- e) Qualsiasi forma di pubblicità.
- f) Materiali come i graniti, i marmi e le pietre lucidate.
- g) Marmi non in relazione al contesto e di cromie non compatibili rispetto l'ambiente ove collocato.

h) Materiali riflettenti e a specchio.

6. Ombrelloni, sedie, elementi di separazione, strutture di copertura, vasi per vegetazione

FORMA Ombrelloni: gli ombrelloni avranno una forma a tetto a pianta quadrata, rettangolare (geometrica non tonda) e in ogni modo a falde con la base piatta e non sferica e fusto di legno o metallo; le finiture saranno sempre lineari. Dove siano necessari più ombrelloni si consiglia di utilizzare un'unica struttura (unico palo) cui collegare, tramite bracci, gli ombrelloni, formando una copertura unica.

Gli ombrelloni saranno uguali per ogni isola d'esercizio, e non presenteranno scritte o simboli.

Sedie e tavoli: le sedie e i tavoli adottati per ogni esercizio avranno un'unica forma, la scelta sarà uniformata per ogni isola d'esercizio. I tavoli saranno uguali per colore e materiale alle sedie.

Elementi di separazione: la forma degli elementi di separazione sarà rettangolare o quadrata preferendo un disegno a maglia incrociata in diagonale a losanghe, in legno naturale, legno trattato o metallo.

Strutture di copertura: la forma delle strutture di copertura sarà quadrata o rettangolare a tetto ad almeno quattro falde (non a capanna).

Vasi per vegetazione: la forma dei vasi sarà un parallelepipedo a base rettangolare o quadrata. I vasi davanti agli esercizi confinanti saranno uguali per misure, colore, dimensione e vegetazione.

SCRITTE Scritte e simboli sono vietati per tutte le strutture dell'arredo temporaneo.

COLORE Ombrelloni: il colore dell'ombrellone sarà opaco e a tinta unita e nei toni del panna o del crema; riprenderà quello delle tende, se presenti.

Sedie e tavoli: verde scuro, legno e i colori bruniti, i cuscini e i tessuti saranno di colore verde scuro, rosso veneziano, panna e colori bruniti.

Elementi di separazione: legno, verde scuro e colori bruniti.

Strutture di copertura: color legno, brunito o in armonia con i colori degli edifici prospicienti; la copertura in tessuto, tipo tenda, sarà di colore panna.

Vasi per vegetazione: tinta unita, legno naturale o terracotta naturale e colori bruniti se i vasi sono abbinati ad elementi di separazione questi saranno dello stesso colore.

DIMENSIONE Ombrelloni: le dimensioni saranno adeguate al contesto e allo spazio disponibile.

Sedie e tavoli: tutti della stessa dimensione.

Elementi di separazione: l'altezza, unica per ogni esercizio, minima è 1.00 mt, massima 1.80 mt., se presenti isole confinanti l'altezza sarà uniformata.

Strutture di copertura: la dimensione della struttura di copertura coprirà tutta l'isola.

Vasi per vegetazione: l'altezza minima dei vasi sarà di 30 cm ad un massimo di 50 cm, se presenti elementi simili confinanti l'altezza sarà uguale a questi, si sconsigliano lunghezze maggiori di 180 cm e profondità maggiori di 50 cm.

MATERIALI Ombrelloni: i materiali da utilizzare sono acrilico o acrilico resinato, non lucidi.

Sedie e tavoli: in metallo, in plastica, in legno e in vimini, i tessuti non saranno plastici.

Elementi di separazione: legno naturale, legno trattato o metallo.

Strutture di copertura: legno naturale, legno trattato, metallo come alluminio o acciaio, copertura in tessuto, in acrilico o acrilico resinato.

Vasi per vegetazione: legno, terra cotta e metallo, se i vasi sono abbinati ad elementi di separazione questi saranno dello stesso materiale e colore.

POSIZIONE Ombrelloni: non devono sovrapporsi con altre strutture (come ad esempio le tende), e sul marciapiede dovranno occupare uno spazio limitato che consenta un'agevole transito dei pedoni.

Sedie e tavoli: posizione ordinata e simmetrica rispetto il fronte.

Elementi di separazione: sul confine dell'isola d'esercizio

Strutture di copertura coinciderà con lo spazio dell'isola d'esercizio

Vasi per vegetazione: davanti agli esercizi interessati i vasi saranno disposti in modo simmetrico rispetto i fronti, e sul confine dell'isola d'esercizio, possibili nelle zone con marciapiede superiore a 1,20 mt di profondità.

ILLUMINAZIONE L'illuminazione può essere solo interna attraverso luci puntuali come, faretti e lanterne, con luci di colore nella tonalità delle gradazioni del bianco solare e giallo, vietate le luci al neon e i colori di luce rossa, verde e altri colori non previsti dal regolamento, nonché tutti i colori fosforescenti.

DIVIETI

Ombrelloni: forme a sezione sferica (comprese le basi) e a bauletto; materiali plastici e lucidi; colori diversi da quelli indicati, tendaggi a strisce o stampati, finiture non lineari tipo a greca o ad onda. Vietati i materiali plastici sia per la struttura, comprese le basi, sia per la copertura.

Sedie e tavoli: di colori fosforescenti, a specchio e di materiale cementizio.

Elementi di separazione: forme con linee tondeggianti e/o curvilinee e pannelli con archi, materiali plastici e vetri, scritte o simboli di qualsiasi tipo, materiali a base cementizia.

Strutture di copertura elementi in onduline e plastificati.

Tendaggi con tessuti stampati a strisce, in fantasia con finiture a greca e ad onda e comunque non lineari.

Vasi per vegetazione: vasi dalle forme circolari o curvilinei e materiali a base cementizia, colori diversi da quelli ammessi.

Illuminazione: esterna alla struttura e visibile sul fronte esterno, lampioncini a testa sferica, luci rosse, verdi tutti i colori fosforescenti e al neon.

L. CARATTERISTICHE DI FACILE AMOVIBILITA'

La facile amovibilità si concretizza allorché, indipendentemente dalla tipologia di struttura installata e dalla tecnica di ancoraggio (viti, bulloni, incastro, ecc), al termine del periodo di utilizzo temporaneo, le chiusure orizzontali e verticali devono essere rimosse e/o impacchettate entro 24 ore dalla scadenza, per un successivo integrale riutilizzo.

All'interno dei manufatti facilmente amovibili non è consentita l'installazione di alcun impianto permanente di illuminazione e/o climatizzazione estiva o invernale.

2) TITOLI ABILITATIVI

1. I manufatti come definiti ai punti da **A)** a **J)**, nonché i box ad uso cantiere possono essere realizzati **solo in quanto pertinenze di unità edilizie principali** e sono soggette a Comunicazione di edilizia libera (CIL) ai sensi dell'art. 6, c.2, D.P.R. 380/01.

2. I Gazebo di cui al punto D.2 e le Tende di cui al punto H.1 saranno soggetti a S.C.I.A. e l'installazione delle tamponature orizzontali e perimetrali sarà soggetta a specifica autorizzazione con i caratteri di stagionalità e temporaneità e facile amovibilità indicati nel medesimo articolo al punto **L)**.

2. Le costruzioni che non rientrano nella definizione di Strutture precarie-temporanee di cui al punto **J)**, nonché le strutture di cui al punto **E)** sono equiparate a nuova costruzione e devono quindi rispettare i parametri di zona e le norme del presente Regolamento Edilizio; come tali sono soggette a permesso di costruire.

3. **Non è ammessa la realizzazione o l'installazione di costruzioni precarie-temporanee di qualsiasi tipo, ad uso di abitazione, anche saltuaria.**

4. **Non è ammessa la realizzazione /predisposizione di area per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere (roulottes, campers e case mobili) se non nelle aree destinate negli strumenti urbanistici a tale scopo, secondo le norme in essi espressamente previste.**

4. Le strutture destinate ad uso perdurante nel tempo, anche se realizzate con strutture amovibili, sono soggette al rilascio di permesso di costruzione e quindi al rispetto delle Norme tecniche di attuazione e del Regolamento Edilizio. Esse riguardano:

a) chioschi prefabbricati per la vendita di giornali, fiori, frutta, generi alimentari, bibite, gelati, ecc.;

b) coperture amovibili di tipo pressostatico o prefabbricato per impianti sportivi, attività culturali, ecc.;

- c) tendoni chiusi., costruzioni prefabbricate per attività commerciali o di pubblico esercizio, attività produttive, ecc..
d) verande / giardini d'inverno

5. In deroga alle norme fin qui indicate le tende, a servizio di esercizi pubblici, a copertura di spazi destinati alla somministrazione di cibi e bevande e costituite da strutture leggere di facile amovibilità come definite al punto L), sono assentite nel rispetto della compatibilità dell'intervento con la specificità delle singole zone nonché all'osservanza di particolari prescrizioni di carattere paesaggistico ed ambientale e sono assoggettate a S.C.I.A..

6. I permessi di costruzione di cui al punto 4) potranno essere rilasciati a tempo determinato e per periodi differenti a seconda del tipo di installazione richiesto.

Il rilascio dei permessi è subordinato alla presentazione di polizza fidejussoria, alla sottoscrizione da parte dell'interessato di un atto di rinuncia al plusvalore nonché di un atto di impegno a rimuovere o a demolire tali costruzioni o strutture precarie a propria cura e spesa e senza diritto ad alcun compenso o risarcimento al termine del periodo di validità del titolo abilitativo.

Potrà essere chiesta l'osservanza di particolari prescrizioni o cautele in relazione al contesto ove viene richiesta l'installazione.

7. Le costruzioni trasferibili di cui al comma 4 lettera a) (chioschi e similari) possono essere permesse sul suolo pubblico e privato, di norma se previste in aree carenti di locali atti alle attrezzature per cui viene richiesta l'installazione stessa (vendita giornali, generi alimentari, bar, ecc.).

Dette costruzioni devono comunque rispettare i seguenti criteri:

- non sorgere in aree prossime ad incroci stradali;
- non limitare la visibilità per la circolazione veicolare e non ostacolare la percezione della segnaletica stradale e delle indicazioni toponomastiche;
- non ridurre il soleggiamento e l'aerazione di locali abitabili se in aderenza agli edifici esistenti;
- la larghezza libera del marciapiede non risulti inferiore a m. 1,50;
- dal lato dove si effettua il servizio o la vendita, lo spazio libero pedonale non sia inferiore a m. 2,00;
- non siano in prossimità di monumenti ovvero limitare particolari visioni panoramiche;
- superficie coperta massima non superiore, compresa gli sporti, di norma, a mq. 30,00 e altezza massima totale non superiore a m. 3,00;
- possono in casi particolari essere abbinati;
- nel caso di più richieste per l'installazione nella stessa località, devono essere collocate ad una distanza tra loro pari all'altezza massima.

Le installazioni di tendoni e similari di cui ai commi 4 lettere b) e c) e 5 sono consentite purché non provochino impedimenti per il normale andamento del traffico e potranno essere assentite qualora l'installazione non arrechi disturbo, sia sotto il profilo dell'igiene che della rumorosità, nei confronti delle abitazioni o attrezzature di servizio.

8. Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare e di modeste dimensioni ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, centrali telefoniche ecc. sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive e se del caso essere protetti da alberi.

Detti impianti non vanno considerati ai fini del calcolo della cubatura ammessa per la zona interessata e possono essere ubicati anche sul confine di proprietà.

9. Per gli interventi di cui al comma 8 dovrà essere data comunicazione scritta allo sportello unico per l'edilizia con indicate le opere previste.

Per la formazione dei titoli abilitativi di tutti gli interventi considerati si dovranno comunque ottenere, gli eventuali pareri e/o nulla-osta e/o autorizzazioni previste dalla legislazione vigente in materia ambientale, paesaggistica, archeologica, idraulica, di sicurezza antincendi, impiantistica, mineraria, ecc.

BOZZA